

KAYNAKLI KURUTUCU FİLTRE / SOLDER TYPE FILTER DRIER
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI / WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES

TİP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION	SU TUTMA KAPASİTESİ WATER ADSORPTION CAPACITY AT 24°C (gr)			SU TUTMA KAPASİTESİ WATER ADSORPTION CAPACITY AT 52°C (gr)		
		R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507	R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507
ESSDS 032S	ODS 1/4"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 032S	ODS 6mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 032S	ODS 8mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 033S	ODS 3/8"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 033S	ODS 10mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 052S	ODS 1/4"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 052S	ODS 6mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 052S	ODS 8mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 053S	ODS 3/8"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 053S	ODS 10mm	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8
ESSDS 082S	ODS 1/4"	9	8,9	9,7	7,6	7,2	8,4
ESSDS 082S	ODS 6mm	9	8,9	9,7	7,6	7,2	8,4
ESSDS 082S	ODS 8mm	9	8,9	9,7	7,6	7,2	8,4
ESSDS 083S	ODS 3/8"	11,7	11,6	12,7	9,9	9,5	11,0
ESSDS 083S	ODS 10mm	11,7	11,6	12,7	9,9	9,5	11,0
ESSDS 084S	ODS 1/2"	14	13,9	15,2	11,9	11,4	13,2
ESSDS 084S	ODS 12mm	14	13,9	15,2	11,9	11,4	13,2
ESSDS 162S	ODS 1/4"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 162S	ODS 6mm	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 163S	ODS 3/8"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 163S	ODS 10mm	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 164S	ODS 1/2"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 164S	ODS 12mm	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSDS 165S	ODS 5/8" - 16mm	32,6	32,2	35,5	27,7	26,5	30,8
ESSDS 302S	ODS 1/4"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0

ESSDS 302S	ODS 6mm	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 303S	ODS 3/8"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 303S	ODS 10mm	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 304S	ODS 1/2"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 304S	ODS 12mm	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 305S	ODS 5/8" - 16mm	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 306S	ODS 3/4" - 19mm	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSDS 413S	ODS 3/8"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 413S	ODS 10mm	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 414S	ODS 1/2"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 414S	ODS 12mm	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 415S	ODS 5/8" - 16mm	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 416S	ODS 3/4" - 19mm	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSDS 417S	ODS 7/8" - 22mm	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8

HAVŞALI KURUTUCU FİLTRE / FLARE TYPE FILTER DRIER
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI / WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES

TİP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION	SU TUTMA KAPASİTESİ WATER ADSORPTION CAPACITY AT 24°C (gr)				SU TUTMA KAPASİTESİ WATER ADSORPTION CAPACITY AT 52°C (gr)			
		R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507		R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507	
ESSD 032	SAE 1/4"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8		
ESSD 033	SAE 3/8"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8		
ESSD 052	SAE 1/4"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8		
ESSD 053	SAE 3/8"	5,2	5,1	5,5	4,4	4,1	4,8		
ESSD 082	SAE 1/4"	9	8,9	9,7	7,6	7,2	8,4		
ESSD 083	SAE 3/8"	11,7	11,6	12,7	9,9	9,5	11,0		
ESSD 084	SAE 1/2"	14	13,9	15,2	11,9	11,4	13,2		
ESSD 162	SAE 1/4"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0		
ESSD 163	SAE 3/8"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0		

ESSD 164	SAE 1/2"	20,2	20,0	22,0	17,2	16,4	19,0
ESSD 165	SAE 5/8"	32,6	32,2	35,5	27,7	26,5	30,8
ESSD 302	SAE 1/4"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSD 303	SAE 3/8"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSD 304	SAE 1/2"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSD 305	SAE 5/8"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSD 306	SAE 3/4"	57,2	56,5	62,2	48,6	46,5	54,0
ESSD 413	SAE 3/8"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSD 414	SAE 1/2"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSD 415	SAE 5/8"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8
ESSD 416	SAE 3/4"	76,1	75,1	82,7	64,6	61,9	71,8

(*) Su Tutma Kapasiteleri ve Kurutabileceği Akışkan Miktarları ARI 710-2009 ve DIN 8948 standartlarını referans almaktadır.
Water Adsorption Capacities and Weight of the Dehydratable Refrigerant are according to the ARI 710-2009 and DIN 8948.