

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / TECHNICAL CAPACITY & SPECIFICATION TABLE

TIP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION		HACİM NOMINAL VOLUME	Ø	BOYUTLAR DIMENSIONS (mm)					AĞIRLIK WEIGHT (kg)	SOĞUTUCU AKIŞKAN GRUBU REFRIGERANT GROUP	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE PS (bar)	BASINÇLI KAP SINIFI PED CATEGORY	
	ÇELİK / STEEL	BAKIR / COPPER	(lit)		A	B	C	G	R					
ESSLR01	SAE 1/4"	ODS 1/4"	ODS 1/4"	1,2	89	241	130	175	12	97	1,8	II	45	CAT. I
ESSLR01	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	1,2	89	250	130	175	12	97	1,8	II	45	CAT. I
ESSLR02	SAE 1/4"	ODS 1/4"	ODS 1/4"	1,6	89	311	165	245	12	97	2,2	II	45	CAT. I
ESSLR02	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	1,6	89	311	165	245	12	97	2,2	II	45	CAT. I
ESSLR03	SAE 1/4"	ODS 1/4"	ODS 1/4"	1,2	89	250	135	180	12	97	1,6	II	45	CAT. I
ESSLR03	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	1,2	89	250	135	180	12	97	1,6	II	45	CAT. I
ESSLR04	SAE 1/4"	ODS 1/4"	ODS 1/4"	1,6	89	320	170	250	12	97	2,0	II	45	CAT. I
ESSLR04	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	1,6	89	320	135	250	12	97	2,0	II	45	CAT. I
ESSLR11	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	2,5	114	295	158	223	12	97	3,0	II	45	CAT. I
ESSLR11	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	2,5	114	295	158	223	12	97	3,0	II	45	CAT. I
ESSLR12	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	2,8	114	325	173	253	12	97	3,3	II	45	CAT. I
ESSLR12	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	2,8	114	325	173	253	12	97	3,3	II	45	CAT. I
ESSLR13	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	3,3	139	266	142	187	12	143	3,6	II	45	CAT. I
ESSLR13	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	3,3	139	266	142	187	12	143	3,6	II	45	CAT. I
ESSLR14	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	3,8	139	306	162	227	12	143	4,0	II	45	CAT. I
ESSLR14	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	3,8	139	306	162	227	12	143	4,0	II	45	CAT. I
ESSLR15	SAE 3/8"	ODS 3/8"	ODS 3/8"	4,7	139	366	192	287	12	143	4,6	II	45	CAT. II
ESSLR15	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	4,7	139	366	192	287	12	143	4,6	II	45	CAT. II
ESSLR21	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	5,7	139	436	233	323	12	143	5,1	II	45	CAT. II
ESSLR21	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	5,7	139	436	233	323	12	143	5,1	II	45	CAT. II
ESSLR22	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	6,5	139	370	195	287	12	143	5,8	II	45	CAT. II
ESSLR22	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	6,5	139	370	195	287	12	143	5,8	II	45	CAT. II
ESSLR23	SAE 1/2"	ODS 1/2"	ODS 1/2"	7,5	168	408	213	293	12	143	6,4	II	45	CAT. II
ESSLR23	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	7,5	168	408	213	293	12	143	6,4	II	45	CAT. II
ESSLR31	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	9,3	168	498	256	383	12	143	7,6	II	45	CAT. II
ESSLR31	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	9,3	168	498	256	383	12	143	7,6	II	45	CAT. II
ESSLR31	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	9,3	168	498	256	383	12	143	7,6	II	45	CAT. II
ESSLR32	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	12,0	168	634	328	518	12	143	8,7	II	45	CAT. II
ESSLR32	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	12,0	168	634	328	518	12	143	8,7	II	45	CAT. II
ESSLR32	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	12,0	168	634	328	518	12	143	8,7	II	45	CAT. II
ESSLR33	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	15,0	219	510	275	400	12	143	12,4	II	45	CAT. II
ESSLR33	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	15,0	219	510	275	400	12	143	12,4	II	45	CAT. II
ESSLR33	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	15,0	219	510	275	400	12	143	12,4	II	45	CAT. II
ESSLR34	SAE 5/8"	ODS 5/8"	ODS 5/8"	20,0	219	651	334	524	12	143	15,3	II	45	CAT. II
ESSLR34	SAE 3/4"	ODS 3/4"	ODS 3/4"	20,0	219	651	334	524	12	143	15,3	II	45	CAT. II
ESSLR34	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	20,0	219	651	334	524	12	143	15,3	II	45	CAT. II
ESSLR35	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	25,0	219	810	415	700	12	143	18,4	II	45	CAT. III
ESSLR35	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	25,0	219	810	415	700	12	143	18,4	II	45	CAT. III
ESSLR35	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	25,0	219	810	415	700	12	143	18,4	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	30,0	219	960	485	850	12	143	21,5	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 3/4"	ODS 7/8"	30,0	219	960	485	850	12	143	21,5	II	45	CAT. III
ESSLR36	-	ODS 7/8"	ODS 5/8"	30,0	219	960	485	850	12	143	21,5	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	35,0	273	718	364	551	12	143	24,8	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	35,0	273	718	364	551	12	143	24,8	II	45	CAT. III
ESSLR37	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	35,0	273	718	364	551	12	143	24,8	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 5/8"	ODS 5/8"	40,0	273	970	394	758	10,5	230	28,6	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 3/4"	ODS 3/4"	40,0	273	970	394	758	10,5	230	28,6	II	45	CAT. III
ESSLR40	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	40,0	273	970	394	758	10,5	230	28,6	II	45	CAT. III
ESSLR45	-	ODS 7/8"	ODS 7/8"	45,0	324	671,5	329	603	10,5	226,5	30,5	II	45	CAT. III
ESSLR45	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	45,0	406	494,5	224,5	471	10,5	370	31,3	II	45	CAT. III
ESSLR50	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	50,0	324	756	742	672	10,5	227	48,9	II	45	CAT. III
ESSLR50	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	50,0	406	537	273	453	10,5	370	45,8	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	60,0	324	871	445,5	796	10,5	227	55,3	II	45	CAT. III
ESSLR60	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	60,0	406	620	317	536	10,5	370	59,6	II	45	CAT. III
ESSLR70	-	ODS 1-1/8"	ODS 1-1/8"	70,0	324	1000	510	946	10,5	227	65,3	II	32	CAT. III
ESSLR70	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	70,0	406	704	349	644	10,5	370	68,3	II	32	CAT. III
ESSLR80	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	80,0	324	1129	574,5	1074	10,5	227	82,1	II	32	CAT. III
ESSLR80	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	80,0	406	787	396,5	724	10,5	340	85,3	II	32	CAT. III
ESSLR90	-	ODS 1-3/8"	ODS 1-3/8"	90,0	324	1240	644	1208	10,5	227	101,0	II	32	CAT. III
ESSLR90	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	90,0	406	870	442	810	10,5	340	103,5	II	32	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 1-5/8"	ODS 1-5/8"	100,0	324	1387	703,5	1332	10,5	227	104,9	II	30	CAT. III
ESSLR100	-	ODS 2-1/8"	ODS 2-1/8"	100,0	406	953	484	893	10,5	340	105,3	II	30	CAT. III

NOT: 03, 04 Modelleri Vanasız bağlantıya göre yapılmış modellerdir. Havaşalı yada Kaynaklı Bağlantı modelleri seçilebilir. Diğer ürünlerin paket içeriğinde seçilen ölçüye göre 1 adet Rotalock Vana dahildir.

Gözetleme Camlı, Yüksek Basınçlı, Farklı Dizaynlı ürünler için Özel Üretimler bölümüne bakınız yada iletişime geçiniz.

03, 04 Model are designed for connections without a valve. The Flare or Solder type connections can be choosen. All other products have 1 Rotalock Valve in package.

The products with Sight Glasses, High Pressures and different Designs, please refer to Special Productions section or contact us.

ÖRNEK İSİMLENDİRME / NOMENCLATURE	KOD / CODE	NTI / CONN	VANA MODELİ / VALVE MODEL
	LRXX LIQUID RECEIVER LİKİT DEPO		F) - FLARE DDS) - SOLDER COPPER-OD
ÖRNEK / EXAMPLE	ESSLR11-38R	2,5lt, 3/8" HAVŞALI BAĞLANTILI DİK LİKİT DEPO 2,5lt, 3/8" FLARE TYPE CONNECTION LIQUID R	
	ESSLR32S-58K	12,0lt, 5/8" KAYNAKLI BAĞLANTILI DİK LİKİT DE 12,0lt, 5/8" SOLDER TYPE CONNECTION LIQUID	
	ESSLR13Cu-12K	3,3lt, 1/2" BAKIR UÇLU, KAYNAKLI DİK LİKİT DE 3,3lt, 1/2" COPPER CONNECTION LIQUID RECE	