

HAVŞALI KURUTUCU FİLTRE / FLARE TYPE FILTER DRIER
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU / REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE

TİP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION	KURUTABİLECEĞİ AKIŞKAN MİKTARI WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT			KURUTABİLECEĞİ AKIŞKAN MİKTARI WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT		
		AT 24°C (kg)			AT 52°C (kg)		
		R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507	R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507
ESSD 032	SAE 1/4"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSD 033	SAE 3/8"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSD 052	SAE 1/4"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSD 053	SAE 3/8"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSD 082	SAE 1/4"	9,4	9,3	10,2	8,1	7,7	8,9
ESSD 083	SAE 3/8"	12,2	12,1	13,2	10,5	10,0	11,7
ESSD 084	SAE 1/2"	14,6	14,5	15,9	12,6	12,0	14,0
ESSD 162	SAE 1/4"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSD 163	SAE 3/8"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSD 164	SAE 1/2"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSD 165	SAE 5/8"	34,1	33,7	37,1	29,4	28,1	32,7
ESSD 302	SAE 1/4"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSD 303	SAE 3/8"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSD 304	SAE 1/2"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSD 305	SAE 5/8"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSD 306	SAE 3/4"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSD 413	SAE 3/8"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSD 414	SAE 1/2"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSD 415	SAE 5/8"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSD 416	SAE 3/4"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2

KAYNAKLI KURUTUCU FİLTRE / SOLDER TYPE FILTER DRIER
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU / REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE

TİP TYPE	BAĞLANTI CONNECTION	KURUTABİLECEĞİ AKIŞKAN MİKTARI WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT			KURUTABİLECEĞİ AKIŞKAN MİKTARI WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT		
		AT 24°C (kg)			AT 52°C (kg)		
		R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507	R134a	R22, R407C, R410A	R404A, R507
ESSDS 032S	ODS 1/4"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 032S	ODS 6mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 032S	ODS 8mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 033S	ODS 3/8"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 033S	ODS 10mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 052S	ODS 1/4"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 052S	ODS 6mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 052S	ODS 8mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 053S	ODS 3/8"	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 053S	ODS 10mm	5,4	5,3	5,8	4,6	4,3	5,1
ESSDS 082S	ODS 1/4"	9,4	9,3	10,2	8,1	7,7	8,9
ESSDS 082S	ODS 6mm	9,4	9,3	10,2	8,1	7,7	8,9
ESSDS 082S	ODS 8mm	9,4	9,3	10,2	8,1	7,7	8,9
ESSDS 083S	ODS 3/8"	12,2	12,1	13,2	10,5	10,0	11,7
ESSDS 083S	ODS 10mm	12,2	12,1	13,2	10,5	10,0	11,7
ESSDS 084S	ODS 1/2"	14,6	14,5	15,9	12,6	12,0	14,0
ESSDS 084S	ODS 12mm	14,6	14,5	15,9	12,6	12,0	14,0
ESSDS 162S	ODS 1/4"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 162S	ODS 6mm	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 163S	ODS 3/8"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 163S	ODS 10mm	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 164S	ODS 1/2"	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 164S	ODS 12mm	21,2	20,9	23,0	18,2	17,4	20,2
ESSDS 165S	ODS 5/8" - 16mm	34,1	33,7	37,1	29,4	28,1	32,7
ESSDS 302S	ODS 1/4"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3

ESSDS 302S	ODS 6mm	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 303S	ODS 3/8"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 303S	ODS 10mm	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 304S	ODS 1/2"	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 304S	ODS 12mm	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 305S	ODS 5/8" - 16mm	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 306S	ODS 3/4" - 19mm	60	59,2	65,1	51,5	49,2	57,3
ESSDS 413S	ODS 3/8"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 413S	ODS 10mm	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 414S	ODS 1/2"	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 414S	ODS 12mm	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 415S	ODS 5/8" - 16mm	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 416S	ODS 3/4" - 19mm	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2
ESSDS 417S	ODS 7/8" - 22mm	79,8	78,7	86,6	68,5	65,5	76,2

(*) Su Tutma Kapasiteleri ve Kurutabileceği Akışkan Miktarları ARI 710-2009 ve DIN 8948 standartlarını referans almaktadır.
Water Adsorption Capacities and Weight of the Dehydratable Refrigerant are according to the ARI 710-2009 and DIN 8948.