

ÖNERİLEN KAPASİTE ve BOYUTLAR TABLOSU
RECOMMENDED CAPACITY and DIMENSIONS TABLE

TIP TYPE	KARTUŞ ADEDİ CORE QUANTITY	HACİM NOMINAL VOLUME (lt)	KARTUŞ FİLTRELEME ALANI CORE FILTERING SURFACE	BAĞLANTI CONNECTION				ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI WORKING TEMPERATURE RANGE		MAKS. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE PS (bar)	BOYUTLAR DIMENSIONS (mm)						BASINÇLI KAP SINIFI PED CATEGORY
				ÇELİK / STEEL		BAKIR / COPPER		TS (°C) min.	TS (°C) max.		Ø1	Ø2	A	B	C	D	
				in	mm	in	mm										
ESSRCH48 13	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 3/8	10	- 40	+ 70	60	114	154	138	235	82	220	CAT. I
ESSRCH48 14	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 1/2	12	- 40	+ 70	60	114	154	138	235	82	220	CAT. I
ESSRCH48 15	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 5/8	16	- 40	+ 70	60	114	154	143	240	87	220	CAT. I
ESSRCH48 17	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 7/8	22	- 40	+ 70	60	114	154	148	245	92	220	CAT. I
ESSRCH48 19	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 1-1/8	28	- 40	+ 70	60	114	154	148	245	92	220	CAT. I
ESSRCH48 111	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	-	-	ODS 1-3/8	35	- 40	+ 70	60	114	154	153	250	97	220	CAT. I
ESSRCH48 113	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	ODS 1-5/8	42	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	148	255	102	220	CAT. I
ESSRCH48 117	1	48 in. ³ 800 cm. ³	420 cm ²	ODS 2-1/8	54	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	158	265	112	220	CAT. I
ESSRCH48 27	2	96 in. ³ 1600 cm. ³	840 cm ²	-	-	ODS 7/8	22	- 40	+ 70	60	114	154	290	387	92	360	CAT. I
ESSRCH48 29	2	96 in. ³ 1600 cm. ³	840 cm ²	-	-	ODS 1-1/8	28	- 40	+ 70	60	114	154	290	387	92	360	CAT. I
ESSRCH48 211	2	96 in. ³ 1600 cm. ³	840 cm ²	-	-	ODS 1-3/8	35	- 40	+ 70	60	114	154	295	392	97	360	CAT. I
ESSRCH48 213	2	96 in. ³ 1600 cm. ³	840 cm ²	ODS 1-5/8	42	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	290	397	102	360	CAT. I
ESSRCH48 217	2	96 in. ³ 1600 cm. ³	840 cm ²	ODS 2-1/8	54	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	300	407	112	360	CAT. I
ESSRCH48 311	3	144 in. ³ 2400 cm. ³	1260 cm ²	-	-	ODS 1-3/8	35	- 40	+ 70	60	114	154	437	534	97	500	CAT. I
ESSRCH48 313	3	144 in. ³ 2400 cm. ³	1260 cm ²	ODS 1-5/8	42	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	432	539	102	500	CAT. I
ESSRCH48 317	3	144 in. ³ 2400 cm. ³	1260 cm ²	ODS 2-1/8	54	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	442	549	112	500	CAT. I
ESSRCH48 413	4	192 in. ³ 3200 cm. ³	1680 cm ²	ODS 1-5/8	42	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	574	681	102	640	CAT. I
ESSRCH48 417	4	192 in. ³ 3200 cm. ³	1680 cm ²	ODS 2-1/8	54	-	-	- 40	+ 70	60	114	154	584	691	112	640	CAT. I